XDWM NW 16 HS VA

Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь



Информация о продукте

Серия	S	**L4**	27.5 mm
Рабочее давление, бар	PN 100	**L1**	58 mm
Ø d2	20 mm	**SW**	46 mm
G	M 27 x 2	**L2**	28 mm
Наружный Ø трубы	20 mm	**L7**	38 mm
Ø D	32 mm	**S2**	17
i	16 mm	**S1**	17

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua