


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

Ø d2	4 mm
Серия	LL
Рабочее давление, бар	PN 100
G2	M 8 x 1
Наружный Ø трубы	4 mm
G1	M 8 x 1
i	7.1 mm

i	7.1 mm
L4	11.3 mm
SW	12 mm
L5	19.8 mm
L7	15 mm
S1	12
Кольцо круглого сечения	6,1 x 1,6

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)