


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

Ø d2	22 mm
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 160
G2	M 30 x 2
Наружный Ø трубы	22 mm
G1	M 27 x 2
i	14 mm

i	14 mm
L4	28 mm
SW	30 mm
L5	35 mm
L7	35 mm
S1	32
Кольцо круглого сечения	23,6 x 2,9

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)