


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция | Угол 90° |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Информация о продукте

| | |
|------------------------------|------------|
| Серия | L |
| Рабочее давление, бар | PN 160 |
| Ø d2 | 22 mm |
| G2 | M 30 x 2 |
| G1 | 1.1/16" UN |
| i | 17 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SW | 30 mm |
| L5 | 35 mm |
| L4 | 28 mm |
| L7 | 35 mm |
| S1 | 32 |
| Кольцо круглого сечения | 23,47 x 2,95 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)