# **XEWO NW25 HL 1 5/16**

# Ввертное резьбовое соединение, угол 90°




Обновлено: 04.30.24

#### Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом
	круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба,
	цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с
	регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





### Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 160
Ø d2	28 mm
G2	M 36 x 2
G1	1.5/16″ UN
i	17 mm

sw	36 mm
L4	31 mm
L5	42 mm
L7	38 mm
S1	41
Кольцо круглого сечения	29,74 × 2,95

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S =тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

 $\emptyset$  d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

## Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

#### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)