XLM NW 08 HS

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

Ø d2	12 mm	**i**	12 mm
Серия	S	**SW**	17 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	**L5**	28 mm
G	M 18 x 1,5 K	**L4**	21.5 mm
Наружный Ø трубы	12 mm	**L7**	29 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua