## **XSDOM NW 06 HS**




# Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 05.06.24

#### Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба,
	цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма Е
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба,
	цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение
	бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353
	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





#### Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Ø d2	10 mm
G	M 16 x 1,5
Ø D	21 mm
i	12 mm
L4	18.5 mm

L4	18.5 mm
L1	35 mm
sw	27 mm
L2	16.5 mm
L7	26 mm
S1	24
Кольцо круглого сечения	14,00 x 1,78

PN = Номинальное давление (бар)

РВ = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

 $\emptyset$  = наружный диаметр трубы

#### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)