


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Кольцо с уплотнительной кромкой
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Откидное резьбовое соединение
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь



### Информация о продукте

<b>Серия</b>	L
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 250
<b>Ø d2</b>	8 mm
<b>Наружный Ø трубы</b>	8 mm
<b>G</b>	G 1/4" -19
<b>Ø D</b>	18.5 mm
<b>i</b>	9 mm

<b>i</b>	9 mm
<b>L1</b>	27 mm
<b>L4</b>	13 mm
<b>SW</b>	19 mm
<b>L2</b>	13 mm
<b>L7</b>	20 mm
<b>S1</b>	19

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)