XTN NW 03 HS

HANSA/FLEX


Ввертное резьбовое соединение, Т-образное

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

| • • | |
|---------------------------|--|
| Соединение 1 | Наружная резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Соединение 2 + 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24° |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Норма | DIN 2353 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |





Информация о продукте

| Ø d2 | 6 mm |
|-----------------------|--------------|
| Серия | S |
| Рабочее давление, бар | PN 630 |
| G | 1/4" -18 NPT |
| Наружный Ø трубы | 6 mm |

| i | 12 mm |
|----|-------|
| sw | 12 mm |
| L5 | 26 mm |
| L4 | 16 mm |
| L7 | 23 mm |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S =тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)