XTN NW 16 HL

Ввертное резьбовое соединение, Т-образное

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	Т-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

Ø d2	18 mm	**i**	14 mm
Серия	L	**SW**	24 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**L4**	23.5 mm
Наружный Ø трубы	18 mm	**L5**	36 mm
G	1/2" -14 NPT	**L7**	31 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua