XVRK NW 10 HL 1/2

Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Сталь



Информация о продукте

Ø d2	12 mm	**G**	R 1/2" K
Серия	L	**i**	18.5 mm
Наружный Ø трубы	12 mm	**SW**	24 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**L2**	28.5 mm
G	R 1/2" K	**L7**	35.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua