XVU NW 04 HL 1/2 VA

Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 10.17.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Форма F
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь



Информация о продукте

Ø d2	6 mm	**Ø D**	16.8 mm
Серия	L	**i**	9.1 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**SW**	17 mm
G	1/2"-20 UNF	**L2**	9.9 mm
Наружный Ø трубы	6 mm	**L7**	26 mm
Ø D	16.8 mm	**Кольцо круглого сечения**	10,52 x 1,83

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua