

Характеристики

Область применения	Крепления шлангов в области низких давлений
Модель	Со вставным кольцом
Материал	Stainless steel clamp 1.4307 Stainless steel bearing ring 1.4310



Артикул

Наименование	Диапазон зажима (мм)	Ширина ленты
1OKE2.5-2.9VA	2,5 - 2,9	5,5
1OKE2.7-3.1VA	2,7 - 3,1	5,5
1OKE2.9-3.7VA	2,9 - 3,7	5,5
1OKE3.7-4.7VA	3,7 - 4,7	5,5
1OKE4.7-5.7VA	4,7 - 5,7	5,5
1OKE5.2-6.2VA	5,2 - 6,2	5,5
1OKE5.6-6.5VA	5,6 - 6,5	6,4
1OKE5.9-7.0VA	5,9 - 7,0	6,4
1OKE6.3-7.5VA	6,3 - 7,5	6,4
1OKE6.6-7.8VA	6,6 - 7,8	6,4
1OKE7.0-8.2VA	7,0 - 8,2	6,4
1OKE7.0-8.5VA	7,0 - 8,5	7,4
1OKE7.5-9.0VA	7,5 - 9,0	7,4
1OKE8.0-9.5VA	8,0 - 9,5	7,4
1OKE8.5-10.0VA	8,5 - 10,0	7,4
1OKE8.8-10.5VA	8,8 - 10,5	7,4
1OKE9.1-10.8VA	9,1 - 10,8	7,4
1OKE9.5-11.5VA	9,5 - 11,5	7,4
1OKE9.6-11.3VA	9,6 - 11,3	7,4
1OKE9.8-11.8VA	9,8 - 11,8	7,4
1OKE10.3-12.3VA	10,3 - 12,3	7,4
1OKE12.3-14.3VA	12,3 - 14,3	8,2
1OKE12.8-14.8VA	12,8 - 14,3	8,2
1OKE13.1-15.3VA	13,1 - 15,3	8,2
1OKE13.2-15.8VA	13,2 - 15,8	8,2
1OKE13.9-16.1VA	13,9 - 16,1	8,2
1OKE14.6-16.8VA	14,6 - 16,8	8,2
1OKE10.6-12.6VA	10,6 - 12,6	8,2
1OKE11.1-13.1VA	11,1 - 13,1	8,2
1OKE11.3-13.3VA	11,3 - 13,3	8,2
1OKE11.8-13.8VA	11,8 - 13,8	8,2
1OKE15.6-17.8VA	15,6 - 17,8	8,2
1OKE16.5-18.8VA	16,5 - 18,8	8,2
1OKE17.1-19.3VA	17,1 - 19,3	9,2
1OKE17.1-20.0VA	17,1 - 20,0	9,2
1OKE18.0-20.3VA	18,0 - 20,3	9,2
1OKE18.8-21.1VA	18,8 - 21,1	9,2
1OKE19.2-21.8VA	19,2 - 21,8	9,2
1OKE20.2-22.8VA	20,2 - 22,8	9,2
1OKE21.0-23.8VA	21,0 - 23,8	9,2
1OKE22.0-24.8VA	22,0 - 24,8	9,2
1OKE23.0-25.6VA	23,0 - 25,6	9,2
1OKE23.3-26.3VA	23,3 - 26,3	9,2
1OKE26.5-30.0VA	26,5 - 30,0	9,2