

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство
<b>Особые признаки</b>	стойкость к экстремальным нагрузкам благодаря вставкам с большой прочностью на разрыв
<b>Внутренний слой</b>	ПВХ
<b>Вставка</b>	Текстильная прослойка
<b>Наружный слой</b>	Нитрильный каучук С продольными защитными ребрами
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-20 °C
<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух Масло бензина



### Указания

Также подходит для воздуха, масла, бензина

### Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Рабочее давление	Толщина стенок
<a href="#">AGRIWAS19LR</a>	3/4"	19	25	1,5
<a href="#">AGRIWAS25LR</a>	1"	26	25	1,5
<a href="#">AGRIWAS32LR</a>	1.1/4"	32	20	1,5
<a href="#">AGRIWAS38LR</a>	1.1/2"	38	16	1,5
<a href="#">AGRIWAS52LR</a>	2"	52	16	2,0
<a href="#">AGRIWAS65LR</a>	2.1/2"	65	16	2,0
<a href="#">AGRIWAS76LR</a>	3"	76	16	2,5
<a href="#">AGRIWAS90LR</a>	3.1/2"	90	16	2,5
<a href="#">AGRIWAS102LR</a>	4"	102	16	2,5
<a href="#">AGRIWAS127LR</a>	5"	127	16	3,0
<a href="#">AGRIWAS152LR</a>	6"	152	16	3,0

BD = рабочее давление