AKM HL ME

Втулка отрывной муфты

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Автомобилестроение Meiller
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	Минерального масла -30° C до 100° C растительного масла -15° C до 80° C

Описание

Отрывные муфты разъединяются автоматически при слишком высокой растягивающей нагрузке, предотвращая тем самым разрыв шлангопроводов.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С пылезащитой

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Переборочная резьба	Типоразмер	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы	S1	S2	SF*
AKM13HL3ME	12	M 22 x 1,5	M 38 x 1,5	3	250,0	15	30	46	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF = коэффициент безопасности

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua