

Спирально-витой шланг для вывода отработанных газов

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	витой металлический шланг с металлическим уплотнением многогранной формы
Применение	Highly suitable for conveying exhaust gases
Свойства	Благодаря специальной технике обмотки достигается незначительный объем утечки при высокой гибкости
Область температур	возможность использования при температуре до 400 °C
Материал	Оцинкованная стальная лента



Указания

Измерение спирально-витых шлангов производят в вытянутом состоянии.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Артикул

Наименование	Ø ID	Ø AD	Допуски Дв / Дн	Радиус изгиба (+10 %)	Вес сдавлен. на м
AVX020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
AVX025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
AVX030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
AVX032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
AVX035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
AVX040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
AVX045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
AVX050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
AVX055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
AVX060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
AVX065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
AVX070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
AVX075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
AVX080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
AVX085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
AVX090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
AVX096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
AVX100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
AVX110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
AVX115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
AVX120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
AVX125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
AVX130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
AVX140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
AVX150	150,00	155,00	1,00	715	5,88
AVX160	162,00	167,00	1,00	780	6,30
AVX182	182	187	1	870	7,08
AVX200	200,00	205,00	1,00	950	7,80
AVX250	-	-	-	1200	-