

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Для подачи сжатого воздуха в строительстве, для компрессоров, шлангопроводов и молотков.
<b>Соединение 1 + 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Норма</b>	DIN 20030
<b>Температура min.</b>	-15 °C
<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Материал</b>	Malleable iron
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Входная резьба с контргайкой размера 32/41Краны для бурильных молотков DIN 20030 без рычажного упора, без удаления воздуха.

### Описание

Самоуплотнение; под давлением конусообразная пробка прижимается к корпусу и уплотняет кран. Это предотвращает износ уплотнения.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Комплект поставки

С латунными пробками и ручкой из ковкого чугуна

### Артикул

Наименование	DN*	Рабочее давление, бар	G1 + G2	h	l	SW
<a href="#">BKRBNW20HB</a>	12	PN 10	G 3/4" -14	85	110	32
<a href="#">BKRBNW25HB</a>	16	PN 10	G 1" -11	95	120	36

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

G1 + G2 = резьба соединений 1+2

SW = размер под ключ