DDEM

Поршневое уплотнение, DDEM

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для поршня
Рабочее давление	80 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	100 °C
Исполнение	Метрическая
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Вода-воздух
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	75° твердость по Шору A нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0



e (mm) < 0,2 - 0,001 P (bar)
M = d +1,7 B

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Простое решение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	H	L	d nom.
DDEM1206	12,0	4,00	4,5	6,00
DDEM1610	16,0	4,00	4,5	10,00
DDEM2012	20,0	5,50	6,0	12,00
DDEM2517	25,0	5,50	6,0	17,00
DDEM3224	32,0	5,50	6,0	24,00
DDEM4030	40,0	7,00	7,5	30,00
DDEM5040	50,0	7,00	7,5	40,00
DDEM5545	55,0	7,00	7,5	45,00
DDEM6050	60,0	7,00	7,5	50,00
DDEM6353	63,0	7,00	7,5	53,00
DDEM6555	65,0	7,00	7,5	55,00
DDEM7058	70,0	8,50	9,5	58,00
DDEM7563	75,0	8,50	9,5	63,00
DDEM8068	80,0	8,50	9,5	68,00
DDEM8573	85,0	8,50	9,5	73,00
DDEM9078	90,0	8,50	9,5	78,00
DDEM100088	100,0	8,50	9,5	88,00
DDEM105093	105,0	8,50	9,5	93,00
DDEM110098	110,0	8,50	9,5	98,00
DDEM120105	120,0	10,00	11,0	105,00
DDEM125110	125,0	10,00	11,0	110,00
DDEM140125	140,0	10,00	11,0	125,00
DDEM150135	150,0	10,00	11,0	135,00
DDEM160145	160,0	10,00	11,0	145,00
DDEM180160	180,0	14,00	15,0	160,00
DDEM200180	200,0	14,00	15,0	180,00

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua