

Характеристики

Область применения	Для подачи сжатого воздуха в строительстве, для компрессоров, шлангопроводов и молотков.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Норма	DIN 3487
Температура min.	-15 °C
Температура макс.	80 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Материал	Malleable iron
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Соединение 2 + 3	Кулачковая муфта



Описание

Самоуплотнение; под давлением конусообразная пробка прижимается к корпусу и уплотняет кран. Это предотвращает износ уплотнения.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С латунными пробками и ручкой из ковкого чугуна С ограничителем ручки и удалением воздуха

Артикул

Наименование	DN*	Рабочее давление, бар	G1	h	SW
DHNW20IR20HBD	17	PN 10	G 3/4" -14	100	41

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

G1 = резьба соединения 1

SW = размер под ключ