EURO WAS BL

Плоский водяной шланг

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Горнодобывающая промышленность Кораблестроение
Особые признаки	Очень высокая прочность на растяжение и отрыв Не удлиняется под давлением Сматывается в плоском виде и без промежуточных соединений
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из полиэфира
Наружный слой	ПВХ
Цвет	синий
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	BD* bei 20°C	Продавливающее усилие
EUROWAS1BL	1″	25	8,5	25,5
EUROWAS11/4BL	1.1/4″	32	8,5	25,5
EUROWAS11/2BL	1.1/2″	38	8,5	25,5
EUROWAS2BL	2″	51	6,5	19,5
EUROWAS21/2BL	2.1/2″	63	6,5	19,5
EUROWAS3BL	3″	76	5,5	16,5
EUROWAS4BL	4″	102	5,5	16,5
EUROWAS5BL	5″	127	3,0	9,0
EUROWAS6BL	6″	152	3,0	9,0
EUROWAS8BL	8″	204	2,5	7,0

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua