

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Промышленность и строительство Сельскохозяйственная техника
<b>Соединение 1 + 2</b>	Storz-Kupplung
<b>Особые признаки</b>	Муфты Storz из легкого сплава с двух сторон
<b>Норма</b>	DIN 14811 Klasse 1-L1 ÖNORM F 2106
<b>Внутренний слой</b>	EPDM
<b>Наружный слой</b>	Ткань из полиэфира, круглотканая
<b>Цвет</b>	природный белый
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Холодная вода



### Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Рабочее давление	Номинальная величина Storz
<a href="#">FALTBAU52X10M</a>	2"	52	14	52-C
<a href="#">FALTBAU52X15M</a>	2"	52	14	52-C
<a href="#">FALTBAU52X20M</a>	2"	52	14	52-C
<a href="#">FALTBAU52X30M</a>	2"	52	14	52-C
<a href="#">FALTBAU76X10M</a>	3"	76	14	75-B
<a href="#">FALTBAU76X15M</a>	3"	76	14	75-B
<a href="#">FALTBAU76X20M</a>	3"	76	14	75-B
<a href="#">FALTBAU76X30M</a>	3"	76	14	75-B
<a href="#">FALTBAU102X10M</a>	4"	102	12	110-A
<a href="#">FALTBAU102X15M</a>	4"	102	12	110-A
<a href="#">FALTBAU102X20M</a>	4"	102	12	110-A
<a href="#">FALTBAU102X30M</a>	4"	102	12	110-A