FBS

HANSA FLEX

Шланг из теплоизоляционного материала, из силикатной ткани

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Применение	В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам В качестве защиты в высокотемпературном диапазоне, особенно от жидких металлов и металлических брызг в черной металлургии
Свойства	отличная стойкость к жидким металлам, искрам, шлаку, а также стойкость к маслам, жирам и растворителям
Цвет	синеватый
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	750 °C
Материал	Calcium silicate fibres

Описание

Износостойкая и прочная на разрыв изоляционная ткань, без содержания асбеста, потери при прокаливании ок. 2 %, хорошие изоляционные свойства благодаря низкому аккумулированию тепла

Артикул

Наименование	Внутренний Ø
FBS014	14
FBS016	16
FBS018	18
FBS020	20
FBS022	22
FBS024	24
FBS025	25
FBS026	26
FBS028	28
FBS030	30
FBS032	32
FBS035	35
FBS038	38
FBS040	40
FBS042	42
FBS045	45
FBS047	47
FBS050	50
FBS055	55
FBS056	56
FBS060	60
FBS068	70
FBS080	80

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua