FBSB INDU

HANSA/FLEX

Шланг из теплоизоляционного материала, силикат, силикон

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и Применение В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам Цвет гладкий, цвета ржавчины -65 °C Температура min. Температура макс. 260 °C from inner diameter 6 mm to 127 mm: 1090 Температура °C for 15 - 20 min.; 1650 °C for 15 - 30 sec.: from inner diameter 160 mm; max. 300 °C Материал Волокно из силиката кальция Дополнительная gute Licht-, UV- und witterungsbeständigkeit, Wasser und информация Ölbeständig.



Описание

Обеспечивает отличную защиту от жидких металлов и брызг металла.

Дополнительная информация

хорошая стойкость к свету, ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям, воде и маслу.

Артикул

Наименование	Внутренний Ø
FBSB006INDU	6
FBSB008INDU	8
FBSB010INDU	10
FBSB013INDU	13
FBSB016INDU	16
FBSB019INDU	19
FBSB022INDU	22
FBSB025INDU	25
FBSB029INDU	29
FBSB032INDU	32
FBSB035INDU	35
FBSB038INDU	38
FBSB041INDU	41
FBSB044INDU	44
FBSB051INDU	51
FBSB057INDU	57
FBSB064INDU	64
FBSB070INDU	70
FBSB076INDU	76
FBSB083INDU	83
FBSB089INDU	89
FBSB095INDU	95
FBSB102INDU	102
FBSB114INDU	114
FBSB127INDU	127