FBSS

Шланг из теплоизоляционного материала, стекловолокно, силикон

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Применение	В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам
Норма	IEC 60684-1 and 60684-2
Цвет	коричневый
Температура min.	-60 °C
Температура макс.	250 °C
Материал	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer
Дополнительная информация	Gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und thermische Schocks, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit in heißer Umgebung.

Описание

Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.Обеспечивает отличную защиту от жидких металлов и брызг металла.

Дополнительная информация

Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.

Артикул

Наименование	Внутренний Ø	Наружный Ø nom.	Толщина стенок
FBSS015	15	16,2	0,6
FBSS018	18	18,4	0,7
FBSS020	20	21,4	0,7
FBSS025	25	26,4	0,7
FBSS030	30	31,4	0,7
FBSS035	35	36,4	0,7
FBSS040	40	41,6	0,8
FBSS042	42	43,6	0,8
FBSS045	45	46,6	0,8
FBSS050	50	51,6	0,8

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua