

Характеристики

Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнение из нитрила, черное
Соединение 2	Кулачковая муфта
Модель	Жесткая муфта с наружной резьбой
Материал	Латунь



Артикул

Наименование	Соединительная резьба	Номинальная величина Storz
FKKG31HR20DMG	G 3/4" -14	25-D
FKKG31HR25DMG	G 1" -11	25-D
FKKG44HR25MG	G 1" -11	32
FKKG44HR32MG	G 1.1/4" -11	32
FKKG52HR32MG	G 1.1/4" -11	38
FKKG52HR40MG	G 1.1/2" -11	38
FKKG66HR25CMG	G 1" -11	52-C
FKKG66HR32CMG	G 1.1/4" -11	52-C
FKKG66HR40CMG	G 1.1/2" -11	52-C
FKKG66HR50CMG	G 2" -11	52-C
FKKG66HR65CMG	G 2.1/2" -11	52-C
FKKG81HR50MG	G 2" -11	65
FKKG81HR65MG	G 2.1/2" -11	65
FKKG81HR75MG	G 3" -11	65
FKKG89HR50BMG	G 2" -11	75-B
FKKG89HR65BMG	G 2.1/2" -11	75-B
FKKG89HR75BMG	G 3" -11	75-B
FKKG133HR100AMG	G 4" -11	110-A