

Характеристики

Модель	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	внизу
Норма	EN 837-1
Гашение	Благодаря глицериновому наполнению
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
GMM63-1	63	0...1	1,6
GMM63-1.5	63	0...1,5	1,6
GMM63-2.5	63	0...2,5	1,6
GMM63-4	63	0...4	1,6
GMM63-06	63	0...6	1,6
GMM63-10	63	0...10	1,6
GMM63-16	63	0...16	1,6
GMM63-25	63	0...25	1,6
GMM63-40	63	0...40	1,6
GMM63-60	63	0...60	1,6
GMM63-100	63	0...100	1,6
GMM63-160	63	0...160	1,6
GMM63-250	63	0...250	1,6
GMM63-400	63	0...400	1,6
GMM63-600	63	0...600	1,6
GMM63-1000	63	0...1000	1,6