

Характеристики

Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Модель	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Гашение	Благодаря глицериновому наполнению
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
GMM63-1HFR	63	0...1	1,6
GMM63-1.6HFR	63	0...1,6	1,6
GMM63-2.5HFR	63	0...2,5	1,6
GMM63-4HFR	63	0...4	1,6
GMM63-6HFR	63	0...6	1,6
GMM63-10HFR	63	0...10	1,6
GMM63-16HFR	63	0...16	1,6
GMM63-25HFR	63	0...25	1,6
GMM63-40HFR	63	0...40	1,6
GMM63-60HFR	63	0...60	1,6
GMM63-100HFR	63	0...100	1,6
GMM63-160HFR	63	0...160	1,6
GMM63-250HFR	63	0...250	1,6
GMM63-400HFR	63	0...400	1,6
GMM63-600HFR	63	0...600	1,6