

Характеристики

Модель	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	внизу
Норма	EN 837-1
Гашение	Благодаря глицериновому наполнению
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
GMM80-1.6	80	0...1,6	1,6
GMM80-2.5	80	0...2,5	1,6
GMM80-4	80	0...4	1,6
GMM80-6	80	0...6	1,6
GMM80-10	80	0...10	1,6
GMM80-16	80	0...16	1,6
GMM80-25	80	0...25	1,6
GMM80-40	80	0...40	1,6
GMM80-60	80	0...60	1,6
GMM80-100	80	0...100	1,6
GMM80-160	80	0...160	1,6
GMM80-250	80	0...250	1,6
GMM80-400	80	0...400	1,6
GMM80-600	80	0...600	1,6