

Характеристики

Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
Объемный поток	макс. 40 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 220 бар / T: макс. 80 бар
Соединение	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Описание

Компактная конструкция Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки) Заслонка с засечками для чувствительного управления Возможность до 7 секций.

Указание по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию! Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике. Пример конфигурации НКВМ40А1L12:- тип клапана НКВМ40- секция 1 с типом поршня А и управлением 1- секция 2 с типом поршня L и управлением 12

Комплект поставки

без рукоятки (заказывается отдельно)

Артикул

Наименование	I	L	Исполнение
НКВМ40А1	55	90	1 секция (А1)
НКВМ40К16	55	90	1 секция (К16)
НКВМ40L12	55	90	1 секция (L12)
НКВМ40А1Х2	90	125	2 секц. (2хА1)
НКВМ40А1К16	90	125	2 секц. (1хА1; 1хК16)
НКВМ40А1L12	90	125	2 секц. (1хА1; 1хL12)
НКВМ40А1Х3	125	160	3 секц. (3хА1)
НКВМ40А1Х2К16	125	160	3 секц. (2хА1; 1хК16)
НКВМ40А1Х2L12	125	160	3 секц. (2хА1; 1хL12)
НКВМ40А1Х4	160	195	4 секц. (4хА1)
НКВМ40А1Х3К16	160	195	4 секц. (3хА1; 1хК16)
НКВМ40А1Х3L12	160	195	4 секц. (3хА1; 1хL12)
НКВМ40А1Х5	195	230	5 секц. (5хА1)
НКВМ40А1Х4К16	195	230	5 секц. (4хА1; 1хК16)
НКВМ40А1Х4L12	195	230	5 секц. (4хА1; 1хL12)
НКВМ40А1Х6	230	265	6 секц. (6хА1)
НКВМ40А1Х5К16	230	265	6 секц. (5хА1; 1хК16)
НКВМ40А1Х5L12	230	265	6 секц. (5хА1; 1хL12)
НКВМ40А1Х7	265	300	7 секц. (7хА1)
НКВМ40А1Х6К16	265	300	7 секц. (6хА1; 1хК16)
НКВМ40А1Х6L12	265	300	7 секц. (6хА1; 1хL12)