

Характеристики

Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
Объемный поток	макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 220 бар / T: макс. 80 бар
Соединение	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Описание

Компактная конструкция Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки) Заслонка с засечками для чувствительного управления Возможность до 6 секций

Указание по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию! Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике. Пример конфигурации НКВМ70А1L12: - тип клапана НКВМ70- секция 1 с типом поршня А и управлением 1- секция 2 с типом поршня L и управлением 12

Комплект поставки

без рукоятки (заказывается отдельно)

Артикул

Наименование	I	L	Исполнение
НКВМ70А1	66	117	1 секция (А1)
НКВМ70L12	66	117	1 секция (L12)
НКВМ70А1Х2	106	157	2 секц. (2xА1)
НКВМ70А1L12	106	157	2 секц. (1xА1; 1xL12)
НКВМ70А1Х3	145	197	3 секц. (3xА1)
НКВМ70А1Х2L12	145	197	3 секц. (2xА1; 1xL12)
НКВМ70А1Х4	186	237	4 секц. (4xА1)
НКВМ70А1Х5	226	277	5 секц. (5xА1)
НКВМ70А1Х6	266	317	6 секц. (6xА1)