

Гидравлический бак BSK (с очистным отверстием)

Обновлено: 04.28.24


Характеристики

 Исполнение
 с очистным отверстием и уплотнением

 Материал
 Уплотнение: БНК

 Сталь
 Сталь





Указания

до модели ВG 200 с одним очистным отверстиемначиная с модели BG 250 с двумя очистными отверстиямиспускной винт G1"

Описание

Резервуары из высококачественной стали, с пескоструйной обработкой, загрунтованные внутри и снаружи высококачественной цинконаполненной краской, стойкой к гидравлическим маслам на минеральной основе. Все резервуары проходят 100%-ную проверку на герметичность.

Указание по заказу

Уплотнение Viton (фторированный каучук) для очистного отверстия поставляется по запросу.

Артикул

| Наименование | Полезный объем V [I] | B1 | B2 | В3 | H1 | H2 | L1 | L2 | Ø D1 | Ø D2 | S1 | S2 | S 3 |
|--------------|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|------|-------|-----------|-----------|------------|
| HKBSK40 | 38 | 375 | 315 | 30 | 430 | 280 | 508 | 428 | 200 | 250,0 | 3 | 3 | 6 |
| HKBSK63 | 59 | 375 | 315 | 30 | 560 | 410 | 508 | 428 | 248 | 324,0 | 3 | 3 | 6 |
| HKBSK100 | 92 | 474 | 414 | 30 | 560 | 407 | 633 | 553 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 6 |
| HKBSK160 | 152 | 604 | 544 | 30 | 560 | 410 | 810 | 730 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 6 |
| HKBSK200 | 184 | 654 | 594 | 30 | 560 | 410 | 900 | 820 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 6 |
| HKBSK250 | 235 | 704 | 644 | 30 | 580 | 430 | 1010 | 930 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 7 |
| HKBSK300 | 272 | 714 | 654 | 30 | 580 | 412 | 1208 | 1128 | 248 | 324,0 | 4 | 4 | 7 |
| HKBSK400 | 375 | 749 | 689 | 30 | 580 | 430 | 1514 | 1434 | 248 | 324,0 | 4 | 7 | 7 |