HK EPRM CD

Геролерный мотор EPRM



Обновлено: 04.29.24

Характеристики

 Соединение
 Патрубки подачи масла: А

 + B = G 1/2"

 Соединение для слива масла
 G 1/4"

 Исполнение
 Стандартный вариант

 Тип "CD" с уплотнением


 для высокого давления

 two hole flange bolt circle

 106.4

 вал Ø 25мм

175 bar



Входное и обратное давление с трубопроводом для слива масла

макс.

Указания

Bitte das maximale Druckgefälle (siehe Tabelle) beachten!

Артикул

| Наименование | Расход макс. | Объем двигателя | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | Крутящий момент макс. | Перепад давления макс. | ľ | Pmax. bei 0- 100 U/min | Pmax. bei 100- 300 U/min | Pmax. bei 300- 600 U/min | Pmax. bei >600 U/min |
|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| HKEPRM050CD | 40 | 51,5 | 775 | 10 | 100 | 140 | 138 | 150 | 75 | 50 | 20 |
| HKEPRM080CD | 60 | 80,3 | 750 | 10 | 195 | 175 | 143 | 150 | 75 | 50 | 20 |
| HKEPRM100CD | 60 | 99,8 | 600 | 10 | 240 | 175 | 147 | 150 | 75 | 50 | - |
| HKEPRM125CD | 60 | 125,7 | 475 | 10 | 300 | 175 | 151 | 150 | 75 | 50 | - |
| HKEPRM160CD | 60 | 159,6 | 375 | 10 | 390 | 175 | 157 | 150 | 75 | 50 | - |
| HKEPRM200CD | 60 | 199,8 | 300 | 10 | 385 | 140 | 164 | 150 | 75 | - | - |
| HKEPRM250CD | 60 | 250,1 | 240 | 10 | 390 | 110 | 173 | 150 | 75 | - | - |
| HKEPRM315CD | 60 | 315,7 | 190 | 10 | 390 | 90 | 184 | 150 | 75 | - | - |
| HKEPRM400CD | 60 | 397,0 | 150 | 10 | 380 | 70 | 198 | 150 | 75 | - | - |

Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации. pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла). давление в трубопроводе утечки масла