HK OLM C

Мембранный гидроаккумулятор тип соединения С



Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Соединения Oil side type C - female thread and male thread Рабочее давление макс. 350 бар

Модель Предпочтителен вертикальный монтаж,

камерой для газа вверх

Область температур Тип 1: от -10 °C до +80 °C


Typ 2: -40 °C bis +80 °C

Материал Мембрана: стандартное исполнение из

БНК

Тип 2: мембрана ЕСО





Указания

маркировка СЕ для мембранного гидроаккумулятора >1,0 л объема газа

Указание по заказу

Гидроаккумуляторы поставляются незаполненными. По желанию клиента выполняется заполнение N2 (доп. оплата).

Артикул

Наименование	Ø D	Тип	Объем газа I	рмакс.	рмакс. : р0	рмакс рмин.	A	В	sw	F
HKOLM0.5210C	106	1	0,500	210	8:1	175	163	33	41	G 1/2"
HKOLM0.75210C	124	1	0,750	210	8:1	175	180	33	41	G 1/2"
HKOLM0.75210ECOC	124	2	0,750	210	8:1	175	180	33	41	G 1/2"
HKOLM0.75350ECOC	131	2	0,750	350	8:1	150	169	18	41	G 1/2"
HKOLM1.0210C	136	1	1,000	210	8:1	170	191	33	41	G 1/2"
HKOLM1.4140C	147	1	1,400	140	8:1	120	202	33	41	G 1/2"
HKOLM1.4210C	148	1	1,400	210	8:1	120	202	33	41	G 1/2"
HKOLM1.4210ECOC	148	2	1,400	210	8:1	120	202	33	41	G 1/2"
HKOLM1.4350ECOC	160	2	1,400	350	8:1	150	220	33	41	G 1/2"

Тип 1: Стандарт

Тип 2: Низкотемпературная версия

р0 - давление наполнения газом

pmax - pmin - допустимые колебания давления при эксплуатации гидроаккумулятора