

Характеристики**Указания**

Внимание: Продолжительность включения < 60 минут

Описание

Комплексное решение для выполнения чистых и безвредных для окружающей среды работ на гидравлических установках:- проверка на герметичность гидравлических установок посредством подключения к штуцеру вентиляции бака- снижение утечки во время ремонтных работ на гидравлических установках посредством понижения давления в системе (в случае близкого расположения к резервуару после демонтажа обязательно использовать заглушки)- при замене элементов всасывающего фильтра, расположенного ниже уровня масла- при разрыве трубопровода во время эксплуатации машин и установок для предотвращения утечки- при замене шлангопроводов или трубопроводов ниже уровня масла
Нет необходимости для спуска масла
Пониженное давление до -780 мб
Опции: источник питания 230 В AC / 12 В DC или 230 В AC / 24 В DC
Размеры чемодана: Ш=235 мм / Д=185 мм / В=48 мм

Комплект поставки

в алюминиевом чемодане
электр. спиральный кабель с клеммами длиной 1,5 м (растягивается до 6 м)
вакуумметр
переключатель вкл/выкл
воздухоотсасывающий шланг с муфтой для подсоединения к баку
насос 12 В DC или 24 В DC

Артикул**Наименование**[HKVS212M2008](#)[HKVS224M2010](#)