

Характеристики

Рабочее давление	макс. 250 бар
Область применения	Очистка и промывка
Соединительная резьба	M 18 x 1,5 IG
Дополнительный признак	spraying angle of 20°
Температура макс.	100 °C



Указания

Wie wähle ich die richtige Düse? In den Zusatzdokumenten finden Sie das PDF "TI_HW_DUESE". Machen Sie dieses PDF auf. Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in l/min des Gerätes müssen bekannt sein, z. B. 15 l/min (900 l/h) - 150 bar. 1. In der ersten Zeile (Druck in bar) gehe ich zur Spalte "150". 2. In der Spalte "150" gehe ich nach unten bis zur Zeile "15,2". Diese liegt den von mir gesuchten 15 l/min am nächsten. 3. In Zeile "15,2" gehe ich nach links bis zur ersten Spalte und treffe auf "055". 4. Ich benötige also eine Düse mit der Größe "055". 5. Die Größe "055" ist am Ende der entsprechenden Artikelbezeichnungen zu finden.

Описание

Rotordüsen mit Keramikeinsatz

Артикул

Наименование	Внешний Ø форсунки	Цвет	Угол
HWRODUESE18IM045	1,26	зеленый	20
HWRODUESE18IM06	1,46	красный	20
HWRODUESE18IM07	1,57	розовый	20
HWRODUESE18IM065	1,52	естественный	20
HWRODUESE18IM05	1,33	черный	20
HWRODUESE18IM055	1,39	синий	20