I-GTP1 A

Штоковая направляющая, I-GTP1

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	Направляющее кольцо
Скорость скольжения макс.	1 m/s
Удельное давление	50 Н/мм²
Температура макс.	130 °C
Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	вложить в паз
Прочность при сжатии согл. DIN 53454 (Н/мм2)	340 N/mm²
пазы в соответствие с	ISO 10766



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f7	H9	+0,20 0



Указания

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x nF= максимальное поперечное усилие (N)p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)D x L= проецируемая поверхность (мм2)n= количество колец

Описание

простая обработка паза и монтажвысокая допустимая нагрузкамалый коэффициент трения (ПТФЭ)Не поглощает воду.длительный срок эксплуатации

Указание по заказу

Изготовление направляющих колец с диаметром от 20 до 1200 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	d	L
IGTP1250970650A	-	-	-
IGTP1250970850A	-	-	-
IGTP1251500850A	-	-	-
IGTP1250630220A	27	22	6,3
IGTP1250630250A	30	25	6,3
IGTP1250970250A	30	25	9,7
IGTP1250560280A	33	28	5,6
IGTP1250630280A	33	28	6,3
IGTP1250560300A	35	30	5,6
IGTP1250970300A	35	30	9,7
IGTP1250560320A	37	32	5,6
IGTP1250630320A	37	32	6,3
IGTP1250970320A	37	32	9,7
IGTP1250560350A	40	35	5,6
IGTP1250560360A	41	36	5,6
IGTP1250630360A	41	36	6,3
IGTP1250970360A	41	36	9,7
IGTP1251500360A	41	36	15,0
IGTP1250560400A	45	40	5,6
IGTP1250970400A	45	40	9,7
IGTP1250560450A	50	45	5,6
IGTP1250970450A	50	45	9,7
IGTP1252000450A	50	45	20,0
IGTP1250560500A	55	50	5,6
IGTP1250970500A	55	50	9,7
IGTP1251500500A	55	50	15,0
IGTP1250560550A	60	55	5,6
IGTP1250970550A	60	55	9,7
IGTP1251500550A	60	55	15,0
IGTP1250560560A	61	56	5,6

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua

I-GTP1 A

Штоковая направляющая, I-GTP1

Обновлено: 04.27.24

Наименование	D	d	L
IGTP1250970560A	61	56	9,7
IGTP1251500560A	61	56	15,0
IGTP1250560600A	65	60	5,6
IGTP1250970600A	65	60	9,7
IGTP1251500600A	65	60	15,0
IGTP1250970630A	68	63	9,7
IGTP1250560650A	70	65	5,6
IGTP1250560700A	75	70	5,6
IGTP1250970700A	75	70	9,7
IGTP1251500700A	75	70	15,0
IGTP1252000700A	75	70	20,0
IGTP1200810750A	80	75	8,1
IGTP1250560750A	80	75	5,6
IGTP1250630750A	80	75	6,3
IGTP1250970750A	80	75	9,7
IGTP1252000750A	80	75	20,0
IGTP1250560800A	85	80	5,6
IGTP1250970800A	85	80	9,7
IGTP1251500800A	85	80	15,0
IGTP1252500800A	85	80	25,0
IGTP1250970900A	95	90	9,7
IGTP1251500900A	95	90	15,0
IGTP1252000950A	100	95	20,0
IGTP1252500950A	100	95	25,0
IGTP1250971000A	105	100	9,7
IGTP1251501000A	105	100	15,0
IGTP1252001000A	105	100	20,0
IGTP1250971100A	115	110	9,7
IGTP1251501100A	115	110	15,0
IGTP1252501100A	115	110	25,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua