# I-GTP A

## Штоковая направляющая, I-GTP

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Модель** | Направляющее кольцо |
| **Скорость скольжения макс.** | 1 m/s |
| **Удельное давление** | 35 Н/мм² |
| **Температура макс.** | 120 °C |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло |
| **Монтаж** | вложить в паз |
| **Материал** | Хлопчатобумажная ткань, пропитанная фенольной смолой |
| **Прочность при сжатии согл. DIN 53454 (Н/мм2)** | 270 N/mm² |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| f7 | H9 | +0,20<br>0 |




### Указания

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x nF= максимальное поперечное усилие (N)p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)D x L= проецируемая поверхность (мм2)n= количество колец

### Описание

простая обработка паза и монтажмалый коэффициент трения.высокая допустимая нагрузка

### Артикул

| Наименование | D | d | L |
|---|---|---|---|
| IGTP250560280A | 33 | 28 | 5,6 |
| IGTP250970550A | 60 | 55 | 9,7 |
| IGTP251300600A | 65 | 60 | 13,0 |
| IGTP251500500A | 55 | 50 | 15,0 |
| IGTP251500700A | 75 | 70 | 15,0 |
| IGTP251500800A | 85 | 80 | 15,0 |
| IGTP251500850A | 90 | 85 | 15,0 |
| IGTP251500900A | 95 | 90 | 15,0 |
| IGTP251501150A | 120 | 115 | 15,0 |
| IGTP251520700A | 75 | 70 | 15,2 |
| IGTP251520800A | 85 | 80 | 15,2 |
| IGTP251520900A | 95 | 90 | 15,2 |
| IGTP251521200A | 125 | 120 | 15,2 |
| IGTP251600650A | 70 | 65 | 16,0 |
| IGTP251600700A | 75 | 70 | 16,0 |
| IGTP251600800A | 85 | 80 | 16,0 |
| IGTP255020700A | 75 | 70 | 50,2 |
| IGTP255020800A | 85 | 80 | 50,2 |
| IGTP255020900A | 95 | 90 | 50,2 |
| IGTP256021000A | 105 | 100 | 60,2 |
| IGTP256521100A | 115 | 110 | 65,2 |
| IGTP257021200A | 125 | 120 | 70,2 |
| IGTP1251501500A | 155 | 150 | 15,0 |

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua