

### Характеристики

<b>Тип</b>	46
<b>Рабочее давление</b>	Max. 6 bar (on thermowell)
<b>Коррекция показаний</b>	On end of stem
<b>Корпус</b>	Plastic
<b>Смотровое стекло</b>	Plexiglass
<b>Дополнительная информация</b>	Schutzrohr aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Applications: Heating, plumbing, universal.

### Дополнительная информация

Thermowell clamped (removable), copper alloy

### Артикул

Наименование	Ø	Резьба
<a href="#">K-07200986</a>	63,0	G 1/2
<a href="#">K-07200987</a>	63,0	G 1/2
<a href="#">K-07200988</a>	63,0	G 1/2
<a href="#">K-07200989</a>	63,0	G 1/2
<a href="#">K-07200990</a>	63,0	G 1/2
<a href="#">K-07200991</a>	63,0	G 1/2
<a href="#">K-07201019</a>	80,0	G 1/2
<a href="#">K-07201020</a>	80,0	G 1/2
<a href="#">K-07201021</a>	80,0	G 1/2
<a href="#">K-07201022</a>	80,0	G 1/2
<a href="#">K-07201023</a>	80,0	G 1/2
<a href="#">K-07201024</a>	80,0	G 1/2