

Характеристики

Тип	S-10
Напряжение	Non-stabilised 10/30 V DC voltage
Подключение к электросети	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Степень защиты	IP 65 acc. to EN 60529
Выходной сигнал	4 to 20 mA, 2-wire
Нелинейность	0.2% of span
Температура среды	-30 °C to +100 °C
Температура окружающей среды	-20 °C to +80 °C
Корпус	CrNi steel 1.4571
Детали, контактирующие с измеряемой средой	CrNi steel 1.4571
Дополнительная информация	Weitere Messbereiche auf Anfrage Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane zur Messung von hochviskosen und kristallinen Medien auf Anfrage.



Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Дополнительная информация

Further measuring ranges on request Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

Артикул

Наименование	Резьба
K-07201030	G 1/2
K-07201031	G 1/2
K-07201032	G 1/2
K-07201033	G 1/2
K-07201034	G 1/2
K-07201035	G 1/2
K-07201036	G 1/2
K-07201037	G 1/2
K-07201038	G 1/2
K-07201039	G 1/2
K-07201040	G 1/2
K-07201041	G 1/2
K-07201042	G 1/2
K-07201043	G 1/2
K-07201044	G 1/2
K-07201045	G 1/2