

# K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHBAR

## Pressure switches changeover type, flange mounting

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Модель</b>                       | Spring-loaded diaphragm (NBR)  |
| <b>Область применения</b>           | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)                            |
| <b>Температура окружающей среды</b> | -25 °C to +85 °C   |
| <b>Напряжение переключения</b>      | max. 250 V AC/DC   |
| <b>Подключение к электросети</b>    | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400  |
| <b>Частота переключений</b>         | 60/min.  |
| <b>Функция</b>                      | Changeover   |
| <b>Материал</b>                     | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT)<br>bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed |



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

### Артикул

| Наименование               | Резьба |
|----------------------------|--------|
| <a href="#">K-07302842</a> | G 1/4  |
| <a href="#">K-07302843</a> | G 1/4  |
| <a href="#">K-07302844</a> | G 1/4  |