

Характеристики

Рабочие среды	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Рабочее давление	Max. vacuum 10 bar (external pilots), 3 to 7 bar (internal pilots as standard)
Управляющее давление	3 - 7 bar
Область температур	-10 °C to +60 °C
Расход	200 NI/min (Ø 4), 500 NI/min (Ø 6), 800 NI/min (Ø 8)
Функция	Blind (terminates the system)
Потребляемая мощность	0.6 W per pilot
Степень защиты	IP 65
Дополнительная информация	Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen. Anzahl der Ansteuerungen bis 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile). Handhilfsbetätigung rastend (bistabil), auf Anfrage in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar



Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

These compact valve terminals, with a maximum flow rate of 800 NI/min, can be individually adapted to the specific conditions of each application thanks to the wide range of functions and various input and intermediate plates. Since each valve terminal is a customer-specific combination of a series of individual elements, the catalogue only lists the available input, intermediate and end plates as well as the different valve discs and the 25-pin multi-pole connectors.

Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately. Max. 16 (e.g. 16 spring return valves) working pressure. Manual control Latching (bistable), Monostable (non-latching) version also available on request

Артикул

Наименование

[K-07152250](#)