

K-KOMPAKTZYL SCHWENKTISCH MSQ

Rotary actuator for compact cylinder MSQ

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Макс. рабочее давление	0,7 MPa
мин. рабочее давление	0.1 MPa
Исполнение	rack and pinion
Температура среды	0 °C to +60 °C
Температура окружающей среды	0 °C to +60 °C
Угол качания	0 to 190°
Рабочие среды	Сжатый воздух
Серия	MSQ
Дополнительная информация	<p>schmale Schwenktischeinheit mit geringer Bauhöhe</p> <p>der Schwenkwinkel kann stufenlos eingestellt werden</p> <p>Positionierhilfen am Gehäuse erlauben eine schnelle Montage</p> <p>die Last kann direkt auf den Schwenktisch montiert werden</p> <p>Luftanschlüsse von 2 Seiten möglich</p>



Дополнительная информация

narrow pivot table unit with low overall heightthe rotation angle can be adjusted continuouslyPositioning the housing allow for quick installationthe load can be mounted directly on the pivot tableAir connections of 2 pages possible

Артикул

Наименование	Ø поршня	Типоразмер	Соединение пневматическое	Вес на м
K-07550116	-	-	-	-
K-07550113	6	1	M 3	0,075
K-07550118	8	2	M 5	0,105
K-07550121	10	3	M 5	0,150
K-07550126	12	7	M 5	0,250
K-07550111	15	10	M 5	0,530
K-07550119	21	30	G 1/8	1,290
K-07550122	25	50	G 1/8	2,080
K-07550124	28	70	G 1/8	2,880
K-07550109	32	100	G 1/8	4,090
K-07550114	40	200	G 1/8	7,580
K-07550112	15	10	M 5	0,540
K-07550117	18	20	M 5	0,990
K-07550120	21	30	G 1/8	1,290
K-07550123	25	50	G 1/8	2,100
K-07550125	28	70	G 1/8	2,880
K-07550110	32	100	G 1/8	4,100
K-07550115	40	200	G 1/8	7,650