

Характеристики

Рабочее давление	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Гильза разблокировки	Anodised aluminium
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	stain less steel
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Указания

Прочие данные только по запросу. Standard push-in plugs for couplings DN 5 and DN 7.2 - DN 7.8 are compatible with these non-interchangeable couplings.

Описание

One-hand quick disconnect couplings with a large bore. Different media can be connected safely and non-interchangeably even when space is restricted, thanks to the colour-coded coupling and plug and the different coupling profiles defined for each of the four colours. Only couplings and plugs of the same colour fit together.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW	Цвет
K-07350680	560	45,0	14	зеленый
K-07350681	560	47,0	17	зеленый
K-07350682	560	45,0	14	зеленый
K-07350683	560	47,0	17	зеленый
K-07350684	560	45,0	14	коричневый
K-07350685	560	47,0	17	коричневый
K-07350686	560	45,0	14	коричневый
K-07350687	560	47,0	17	коричневый
K-07350688	560	45,0	14	синий
K-07350689	560	47,0	17	синий
K-07350690	560	45,0	14	синий
K-07350691	560	47,0	17	синий
K-07350692	560	45,0	14	красный
K-07350693	560	47,0	17	красный
K-07350694	560	45,0	14	красный
K-07350695	560	47,0	17	красный