

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Корпус</b>	Brass
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Клапан</b>	Die-cast zinc, nickel-plated
<b>Гильза разблокировки</b>	Anodised aluminium
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Прочие данные только по запросу. Standard push-in plugs for couplings DN 5 and DN 7.2 - DN 7.8 are compatible with these non-interchangeable couplings.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings with a large bore. Different media can be connected safely and non-interchangeably even when space is restricted, thanks to the colour-coded coupling and plug and the different coupling profiles defined for each of the four colours. Only couplings and plugs of the same colour fit together.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW	Цвет
<a href="#">K-07350801</a>	1800	57,5	19	зеленый
<a href="#">K-07350802</a>	1800	57,5	19	зеленый
<a href="#">K-07350803</a>	1800	55,5	19	зеленый
<a href="#">K-07350804</a>	1800	54,5	19	зеленый
<a href="#">K-07350805</a>	1800	57,5	19	коричневый
<a href="#">K-07350806</a>	1800	57,5	19	коричневый
<a href="#">K-07350807</a>	1800	55,5	19	коричневый
<a href="#">K-07350808</a>	1800	54,5	19	коричневый
<a href="#">K-07350809</a>	1800	57,5	19	синий
<a href="#">K-07350810</a>	1800	57,5	19	синий
<a href="#">K-07350811</a>	1800	55,5	19	синий
<a href="#">K-07350812</a>	1800	54,5	19	синий
<a href="#">K-07350813</a>	1800	57,5	19	красный
<a href="#">K-07350814</a>	1800	57,5	19	красный
<a href="#">K-07350815</a>	1800	55,5	19	красный
<a href="#">K-07350816</a>	1800	54,5	19	красный