

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-30 °C to +100 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Nickel-plated brass
<b>Пружина, шары</b>	Stainless-steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand safety coupling with double locking mechanism. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the unlocking sleeve again. The coupling can now be disconnected.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW
<a href="#">K-07350292</a>	1100	44,0	22
<a href="#">K-07350293</a>	1100	44,0	22
<a href="#">K-07350294</a>	1100	47,0	24