


Характеристики

Рабочее давление	Max. 16 bar
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Материал	Galvanised steel / brass
Пружина	Stainless-steel
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings, with very high flow rates and only a small pressure drop. The coupling is released fully automatically in two steps. Air is relieved from the coupling before it is completely disconnected, to minimise the risk of injury to the operator from hose ends flying around. The plug is only disconnected from the coupling if the residual pressure has dropped below 0.3 bar. The dreaded "whiplash effect" is thus avoided and the risk of injury virtually eliminated. This safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина
K-07351309	2250	67,0
K-07351311	2250	69,5
K-07351313	2250	70,1
K-07351314	2250	70,0
K-07351318	2250	68,0