

Характеристики

Рабочее давление	макс. 20 бар
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Соединение корпуса клапана	Nickel-plated brass
Подвижная гильза	Anodised aluminium
Пружина, шары	Stainless-steel
Гильза разблокировки	Hardened and nickel-plated steel
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Safety air relief couplings for gaseous media. Combination of a sliding valve and a quick disconnect coupling! Connection is pressureless. Only a low spring force has to be overcome. Pressure only builds up when the blue sleeve is pushed forward. It is impossible to disconnect the hose either intentionally or inadvertently in this position. When the sliding sleeve is moved back into its home position, the air is relieved from the hose and the coupling can be disconnected.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW
K-07350885	1400	75,0	19
K-07350886	1400	75,0	19
K-07350887	1400	80,0	24