

## Contact pressure gauges with magnetic spring contact 821.21

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Тип</b>	PGS21
<b>Исполнение</b>	contact type 821.21 Robust Bourdon-tube pressure gauge with electrical contact (magnetic spring contact)
<b>Функция</b>	The electronic signaler opens one power circuit when reaching the defined value and closes it after that.
<b>Применение</b>	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
<b>Класс качества</b>	1,0
<b>Температура среды</b>	Max. +80 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Корпус, кольцо</b>	CrNi steel 1.4301
<b>Стрелочный механизм</b>	Copper alloy
<b>Чувствительный элемент</b>	Copper alloy ( 100 bar)
<b>Смотровое стекло</b>	Flat instrument glass
<b>Дополнительная информация</b>	Schaltleistung max. 30 W / 50 VA Nennbetriebsspannung max. 250 V Nennbetriebsstrom: Einschaltstrom 1,0 A, Ausschaltstrom 1,0 A, Dauerstrom 0,6 A Kontaktbelegung: 1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte; 2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte Weitere Messbereiche auf Anfrage Weitere Gerätevarianten (andere Magnetspringkontakte, Schleich- und Induktivkontakte) auf Anfrage



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Дополнительная информация

Switching capacity max. 30 W / 50 VA  
Nominal operating voltage max. 250 V  
Current ratings: make rating 1.0 A, Break rating 1.0 A, Continuous load 0.6 A  
Contact assignment: 1. Contact makes when pointer reaches set point; 2. Contact breaks when pointer reaches set point  
Further measuring ranges on request  
Further device variants (other magnet spring contacts, sliding and inductive contacts) on request

### Артикул

Наименование	Ø
<a href="#">K-07200132</a>	100,0
<a href="#">K-07200133</a>	100,0
<a href="#">K-07200134</a>	100,0
<a href="#">K-07200135</a>	100,0
<a href="#">K-07200136</a>	100,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информации

## Contact pressure gauges with magnetic spring contact 821.21

Обновлено: 05.03.24

Наименование	Ø
<a href="#">K-07200137</a>	100,0
<a href="#">K-07200138</a>	100,0
<a href="#">K-07200139</a>	100,0
<a href="#">K-07200140</a>	100,0
<a href="#">K-07200141</a>	100,0
<a href="#">K-07200142</a>	100,0
<a href="#">K-07200143</a>	100,0
<a href="#">K-07200316</a>	160,0
<a href="#">K-07200317</a>	160,0
<a href="#">K-07200318</a>	160,0
<a href="#">K-07200319</a>	160,0
<a href="#">K-07200320</a>	160,0
<a href="#">K-07200321</a>	160,0
<a href="#">K-07200322</a>	160,0
<a href="#">K-07200323</a>	160,0