

K-MV G (NC) D 24 V DC H

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, for high pressures

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Подключение к электросети | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| Резьба, описание | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Температура среды | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air |
| Степень защиты | IP 65 |
| Макс. рабочее давление | 30 bar |
| Корпус, седло клапана | Stainless steel 1.4301 |
| Уплотнение | FPM |
| Внутренние детали | Stainless steel |



Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Артикул

| Наименование | Конструкция | В | NW (условный проход) | Резьба | А | С |
|----------------------------|-------------|------|----------------------|--------|------|------|
| K-07300124 | 1 | 40,0 | 02 | G 1/8 | 70,0 | 70,7 |
| K-07300125 | 1 | 40,0 | 02 | G 1/4 | 70,0 | 70,7 |
| K-07300126 | 1 | 52,0 | 03 | G 3/8 | 85,0 | 87,0 |
| K-07300127 | 1 | 52,0 | 03 | G 1/2 | 85,0 | 87,0 |