K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar)
Область температур	-10 °C to +60 °C
Соединение	Push-in fitting for 4 mm pipe
Номинальный Ø	2.7 mm
Расход nom.	100 l/min
Возврат в исходное положение	OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring
Материал	Technopolymer
Заслонка	Aluminium
Уплотнение	Нитрильный каучук

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω-rail (DIN EN 50022) integral with the body.

Артикул

Наименование	Номинальный Ø	Высота	Длина	Функция
K-07151377	2,7	40	38,5	OR
K-07151378	2,7	40	38,5	AND
K-07151379	2,7	40	55,2	-
K-07151380	2,7	40	55,2	-
K-07151381	2,7	41	89,5	-

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua